



ICY BOX IB-DK2102-C

USB Type-C™ DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

Hauptigenschaften

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Drei Videoschnittstellen (HDMI®, Mini DP™ and VGA)
- Unterstützt 4k@30 Hz Auflösungen im Einzelmodus (HDMI®, mini DP™)
- Zweifach Monitorfunktion - zwei Monitore können gleichzeitig im Erweiterungsmodus verwendet werden (nur Windows®)
- Drei USB 3.0 Type-A Anschlüsse, Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Eine Type-C™ Schnittstelle für Power Delivery 2.0 bis zu 60 W (20 V@3 A)
- SD und microSD (UHS-I) Kartenleser für die beiden gängigsten Kartenformate
- 3,5 mm Kombi-Audio Anschluss (Mikrofon in / Audio out)
- Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle unterstützt 10/100/1000 Mbit/s Bandbreiten



Verpackungsinhalt

IB-DK2102-C, 2x Gummipads, Handbuch

Technische Daten

Modell	IB-DK2102-C
Artikel Nr.	60389
EAN	4250078167129
Marke	ICY BOX
Farbe	Anthrazit / Schwarz
Material	Aluminium + Kunststoff
Chipsatz	VL100, VL812, RLT8153, STDP4320
Eingangsschnittstelle	USB Type-C™ zum Hostcomputer, integriertes Kabel, 15 cm
Ausgangsschnittstelle	1x High Speed HDMI® 3x USB 3.0 Type-A, 2x 5 V@0,9 A, 1x 5 V@1,5 A 1x Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle 1x SD und microSD Kartenleser, SD 3.0 (UHS-I), Single LUN 1x Type-C™ Schnittstelle für Power Delivery 2.0 bis zu 60 W (20 V@3 A), keine Datenübertragung 1x 3,5 mm Stereo Combo Anschluss (Mikrofon in / Audio out)
Videoauflösung	High Speed HDMI® bis zu 3840x2160@30 Hz Mini DP™ bis zu 3840x2160@30 Hz VGA bis zu 1920x1200@60 Hz

Übertragungsraten

USB 3.0: bis zu 5 Gbit/s, UASP Unterstützung
LAN: bis zu 10/100/1000 Mbit/s

Stromversorgung

Stromversorgung über USB

Power Delivery

Unterstützt bis zu 60 W vom Originalnetzteil des Computers

Betriebssystem

Windows® 10, macOS®

Systemvoraussetzungen

- Computer mit USB Type-C™ Schnittstelle und Windows® oder macOS® Betriebssystem, keine MST Unterstützung für macOS® Computer (Zweifachausgabe nur untereinander gespiegelt)
- DisplayPort™ Alt Mode und Power Delivery 2.0 Unterstützung erforderlich
- Auch mit Thunderbolt™ 3 Computern kompatibel
- Zweifachvideoausgabe: gleichzeitige Darstellung von mini DP™ + HDMI® oder mini DP™ + VGA (2x 1920x1080@60 Hz)
- Kein Netzteil enthalten (wird lediglich für Power Delivery benötigt)

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.



ICY BOX IB-DK2102-C USB Type-C™ DockingStation mit dreifacher Videoausgabe



Was der Anschluss begehrt

Notebooks und andere mobile Computer werden immer dünner und kleiner. Das geht meist zu Lasten der Anschlussmöglichkeiten. Die DockingStation IB-DK2102-C kann den Anschlussmangel nachhaltig beseitigen. Einmal angeschlossen, stehen ganze elf weitere Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung: 3x USB 3.0, 1x Gigabit LAN, 1x DisplayPort™, 1x HDMI®, 1x VGA, 1x SD & microSD Kartenleser, 1x USB Type-C™ mit Power Delivery 2.0 und 1x Stereo Combo.



Voll im Bilde

Es stehen drei unterschiedliche Video-Schnittstellen zur Verfügung, wodurch bis zu zwei Monitore zeitgleich betrieben werden können und Ihnen den gleichzeitigen Anschluss von Mini DP™- und HDMI®- oder Mini DP™- und VGA-Anzeigegeräten ermöglicht.



Die perfekte Position

Die perfekte Vereinigung aus stilischem Erscheinungsbild, neuester Technologie und kompakter Baugröße. Das hochwertige Aluminiumgehäuse sieht nicht nur gut aus, sondern bietet zudem noch komfortablen Zugang zu den wichtigsten Erweiterungsanschlüssen und die DockingStation kann, dank ihrer Form, gleichzeitig als Erhöhung für das Notebook dienen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 20 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 8,5 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,37 kg
Nettogewicht: 0,25 kg

Abmessung/Karton: 420x280x300 mm
Abmessung (mit Verp.): 25x130x340 mm
Abmessung des Artikels: 80x280x18 mm
Ursprungsland: China

