



ICY BOX IB-AC100SR

HDMI® Signalverstärker für UHD Übertragungen über 25 m

Haupteigenschaften

- Überträgt das HDMI® Signal bis zu 50 m
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 4096x2160@60 Hz
- Unterstützt eine Bandbreite von 600 MHz/6,0 Gbit/s pro Kanal (18 Gbit/s insgesamt)
- Unterstützt Deep Color mit 12 bit pro Kanal (36 bit insgesamt), sowie alle gängigen Audioformate und HDCP 2.2
- Bus powered mit optionaler USB Stromversorgung
- Plug & Play



Verpackungsinhalt

1x IB-AC100SR, 1x 70 cm Micro-USB Kabel, 1x Kurzanleitung

Wenn der Weg zu lang ist

Normalerweise kann ein HDMI® Signal eine maximale Übertragungsstrecke von 10 m nicht überschreiten, da es bei größerer Entfernung sehr wahrscheinlich zu Fehlern kommen wird. Die IB-AC100SR ist in der Lage, HDMI® Signale über höhere Distanzen zu empfangen und weiterzugeben als es unter normalen Umständen möglich ist. Die eingehenden Signale werden aufbereitet und frisch an das Wiedergabegerät (Monitor, Beamer etc.) weitergegeben. Abhängig von der Auflösung, kann das HDMI® Signal mit diesem Signalverstärker Strecken von 25 - 50 m überwinden.

Technische Daten

Modell	IB-AC100SR
Artikel Nr.	60275
EAN Code	4250078166009
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Video Input	HDMI® Type-A

Video Output	HDMI® Type-A
Chipsatz	LUX1601
Auflösung	Bis zu 3840x2160@60 Hz
Reichweite	Bis 25 m bei 2160p@60 Hz, 50 m bei 1080@60 Hz
Stromversorgung	Bus powered, optionale Micro-USB Schnittstelle
Plug & Play	Ja

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries

**ICY BOX
IB-AC100SR****HDMI® Signalverstärker für UHD Übertragungen über 25 m****HD auf der Langstrecke**

Die IB-AC100SR ermöglicht die HDMI® Wiedergabe über 25 m in 4K@60 Hz oder bis zu 50 m in Full HD. Es werden zusätzlich alle aktuellen Audioformate unterstützt. Dadurch ist dieses Gerät für die Signalübertragung aller gängigen Audio/Video Setups gewappnet.

**Passt immer**

Durch das unauffällige Design kann die IB-AC100SR, wenn gewünscht, sehr einfach versteckt werden, da es gerade einmal die Maße einer HDMI® Kupplung besitzt. Die schlichte schwarze Optik unterstützt dabei eine Eingliederungsmöglichkeit in nahezu jedem Einsatzgebiet.

**Gut versorgt**

Die Stromversorgung wird über HDMI® gewährleistet. Sollte diese nicht vorhanden sein, ist optional ein Micro-USB Port sowie ein 70 cm langes Kabel vorhanden, um in jedem Setup eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 1 Stk.
Gesamtgewicht: 0,032 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,032 kg
Nettogewicht: 0,018 kg

Abmessung/Karton: 32x82x61 mm
Abmessung (mit Verp.): 32x82x61 mm
Abmessung des Artikels: 14x52x30 mm
Ursprungsland: China

