



## ICY BOX IB-HUB1477-C31

### Industrie 4 Port USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Hub

#### Haupteigenschaften

- Stabiles Metallgehäuse, Industrieelevel
- 2x USB Type-A Anschlüsse zu Geräten
- 2x USB Type-C™ Anschlüsse zu Geräten
- 1x USB Type-C™ zu Type-C™ Anschluss zum PC
- USB 3.1 (Gen 2) Type-C™, Transferraten bis zu 10 Gbit/s
- 15 KV ESD Überspannungsschutz
- Integrierte Montagewinkel für die Montage
- Mittels Schrauben auf verschiedenen Untergründen montierbar



#### Verpackungsinhalt

IB-HUB1477-C31, Steckernetzteil, USB 3.1 (Gen 2) Kabel (60 cm), Schnellinstallationsanweisung

## Geschaffen um zu bleiben

Die IB-HUB1477-C31 besteht aus einem solide Metallgehäuse mit Schraublöchern für einen flexiblen Einsatz in vielen Industriebereichen, auch wenn die Umgebung mal etwas rauer ist. Der USB-Hub erweitert einen USB 3.1 (Gen 2) Port um vier weitere Anschlüsse - zwei mal USB Type-C™ und zwei mal Type-A. Mit einer Übertragungsrates von bis zu 10 Gbit/s lässt sich der schnelle USB Hub vielfach nutzen. USB 3.1 (Gen 2) ist abwärtskompatibel, also auch für USB 3.0 und USB 2.0 Geräte geeignet (mit der entsprechend niedrigeren Übertragungsgeschwindigkeit).

#### Technische Daten

<b>Modell</b>	IB-HUB1477-C31
<b>Artikel Nr.</b>	60560
<b>EAN-Code</b>	4250078169277
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Metall
<b>Anschluss zum Hostcomputer</b>	USB 3.1 (Gen 2) Type-C™
<b>Schnittstelle</b>	2x USB 3.1 (Gen 2) Type-A 2x USB 3.1 (Gen 2) Type-C™

#### Übertragungsrates

<b>Übertragungsrates</b>	Bis zu 10 Gbit/s
<b>UASP Unterstützung</b>	Ja
<b>Plug &amp; Play</b>	Ja
<b>LED</b>	Betrieb und Zugriff
<b>Stromversorgung</b>	5V / 4 A
<b>Netzteil-Steckermaße</b>	DC-Stecker: 10,79 x 5,46 x 2,03 mm
<b>Betriebssystem</b>	Windows®, macOS®



## ICY BOX **IB-HUB1477-C31** Industrie 4 Port USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Hub



### Robust und zuverlässig

Dieser besonders stabile 4-Port USB 3.1 (Gen 2) Hub aus Stahl besitzt integrierte Schraublöcher für die Montage und ist somit perfekt für einen gleichbleibenden Einsatzort geeignet. Das Gehäuse ist zudem extra abgeschirmt.



### Alles dabei

Mit dem IB-HUB1477-C31 werden nicht nur aus einem USB Type-C™ Anschluss zwei USB Type-A Anschlüsse, man wird auch nicht den verwendeten USB Type-C™ Anschluss vermissen, denn der Hub bietet ebenfalls zwei, so dass weiterhin super-schnelle USB Type-C™ Geräte verwendet werden können.



### Kleine Schaltzentrale

Die USB Ports bieten wie gewohnt eine hohe Datentransferrate von bis zu 10 Gbit/s. Extern wird der Hub mit einem AC-Netzteil versorgt und an jedem Port leuchtet eine LED für Betrieb und einmalig eine separate LED für USB-Verbundenheit.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 10 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 7,12 kg  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,630 kg  
**Nettogewicht:** 0,225 kg

**Abmessung/Karton:** 430x255x360 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 200x235x64 mm  
**Abmessung des Artikels:** 64x135x24 mm  
**Ursprungsland:** Taiwan